

Model numarası.	POP-950-
sistem	
İşlemci	Intel® Bay Trail-D Platformu, Celeron® İşlemci J1900 (2.0 GHz, 2M Önbellek)
Yonga seti	---
Sistem belleği	1 x DDR3L SO-DIMM 1333MHz, 8 GB'a kadar
Grafik bellek	Intel® HD Graphics
İşletim sistemi	POS Hazır 7, Linux, Windows 7
Görüntüle	
tip	15 "LCD Monitör
Parlaklık	300 nit
çözüm	1024 x 768 Piksel
Dokunmatik ekran	5 Telli Dirençli Tip
Eğim açısı	Sabit 50 Derece
Depolama	
HDD	1 x 2,5 "SATA
Yardımcı Depolama	SATA I / SATA II için 1 x CFast Yuvası
arayüzey	
Seri	4 x COM (DB9, COM 1 / COM 2 güç çıkışı ile, + 5VDC / + 12VDC, Jumper tarafından seçilebilir)
USB	1 x USB 3.0 (Harici), 4 x USB 2.0 (Harici, 2 x alttan / 2 x yana)
PS / 2	1 x PS / 2 (PS / 2 Klavye / Fare için)
LAN	1 x RJ-45, Giga LAN Desteği
VGA	1 x DB-15, Dışı
DC Çıkışı	Müşteri Ekranı veya 2. Ekran için 1 x 12VDC Jack, Yazıcı İçin Kilitli 1 x 24VDC 3 pinli Konektör
Nakit çekmeces	1 x RJ-11, + 12 / + 24 VDC
Ses	1 x Line Out, 1 x MIC Girişi, 2 x Dahili Hoparlör 2W
Diğerleri	
Güç girişi	12VDC 90W, Kilitli 4-pinli Konnektör (Harici Adaptör: 100 ~ 240 VAC, 50 / 60HZ)
Güç Girişi (Yazıcı)	24VDC / 2.5A (Harici Adaptörlü 100 ~ 240VAC 50 / 60Hz)
Renk	Beyaz, siyah, turuncu
uyuma	FCC / CE / WEEE / RoHS
Ağırlık	8.5 Kg
Boyut (mm)	374 (W) x 280 (H) x 346 (D)
Çalışma sıcaklığı	0 ° C ~ 40 ° C
Çalışma Nemi	% 20 ~% 80 RH yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı	-20 ° C ~ 60 ° C
Depolama nem	% 20 ~% 85 RH yoğuşmasız

Şartname

model	POP-950-i
İşlemci	Intel® Core™ i7 3630QM, 2,4 GHz (6M Önbellek, 3,40 GHz'e kadar) Intel® Core™ i5 3320M, 2,6 GHz (3M Önbellek, 3,30 GHz'e kadar) Intel® Core™ i3 3120M, 2.5GHz (3M Önbellek, 2,50 GHz) Intel® Celeron® B810 (2M Önbellek, 1,6 GHz)
Sistem belleği	2 x 204 pin DDR3 SO-DIMM Soket 1333MHz, 16 GB'a kadar
Grafik	Intel HD Graphics 4000
İşletim Sistemi Desteği	POS Hazır 2009, POS Hazır 7, XP Pro, Vista, Windows 7, Linux
HDD Depolama	1 x 2,5 "SATA
Kompakt flaş	SATA-I / SATA-II için 1 x CFast Yuvası
Görüntüle	TFT LCD, 1024 x 768 Piksel
Boyut	15"
Parlaklık	250 nit
Eğim açısı	50 ° sabit
Güç girişi	+ 12VDC 90W, Kilitli 4-pinli Konnektör (Güç Adaptörü: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz)
Ağırlık	8.5 Kg
Boyut (mm)	370 (W) x 320 (D) x 300 (H)
uyuma	FCC / CE / WEEE / RoHS
arayüzey	4x COM (3 x DB9, 1x RJ45 güç çıkışı, 5 / 12V seçilebilir) 2 x USB3.0 (Harici) 4 x USB2.0 (Harici) 3 x USB 2.0 (Dahili, dokunmatik ekran, Wi-Fi ve MSR için ayrılmış) 1 x SATA 1 x SATA Güç Konektörü PS / 2 Klavye / Fare için 1 x PS / 2 mix (mini-DIN-6) 1 x RJ-45, 10/100 Base-T 1 x DB-15, VGA Bağlantı Noktası Müşteri Ekranı veya 2. Ekran için 1 x + 12VDC Jak 1 x RJ-11, 12/24 VDC Seçilebilir 1 x Line Out, 1 x MIC Girişi, 2 x Dahili Hoparlör 2W

