

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
BOYUT	180mm x 95mm x 70mm
AĞIRLIK	212g
VOLTAJ / AKIM	5VDC+/- 10% @ 500mA
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
GÖRÜNTÜ (PİKSEL)	640 PİKSEL (H)x 480 PİKSEL (V)
IŞIK KAYNAĞI	45 C (H)x 35 C (V)
GÖRÜŞ ALANI	360 C, 60C, 65C
RULO / ATIŞ / YAW	360 C, 65 C, 60 C
BATARYA SESİ	4.2v/2500mAh
ŞARJ SÜRESİ	5-6 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ	-
KABLOSUZ TEKNOLOJİ	BLUETOOTH 4.0
İŞLETME	100 METRE (BOŞ ALANDA)
BASKI SAHASI	%25 MINIMUM YANSITICI FARKI
ARAYÜZ DESTEK	USB, RS32
MOTOR TOLERANSLARI	25 YUKARIDAKİ YUKARI (63,5)
KOD ÇÖZME KAPASİTESİ	
1 D	UPC, EAN, KOD 128, KOD 39, KOD 93, KOD 11, MATRIX 2/5, INTERLEAVED 2/5, KODABAR, MSI PLESSEY, GS1 DATABAR, CHİNA POSTAL KOREAN POSTAL VB.
2 D	PDF417, MICRO PDF417, VERİ MATRIX, MAXICOD, QR KODU, MICRO QR, AZTEC, HANXİN, VB.
KULLANIM ALANI	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0 C İLA 50 C ARASI
DEPOLAMA SICAKLIĞI	-40 C İLE 70 C
NEM	% 0 -% 95 AŞAĞI
ŞOK ÖZELİĞİ	1.5 M
ORTAM IŞIĞI	100.000 LUX.
KOD ÇÖZME ARALIĞI	
5 MİL (KOD 39)	50mm- 110mm
13 MİL (100 % UPCA)	30mm- 300mm
1 D MİNİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK	4 mil
PERFORMANS, BARKOD KALİTESİ VE ÇEVRE KOŞULLARININ İZİN VERİLMESİ	
   	

